

Рекомендации по работе с акриловым камнем



При приемке материала:

1. Сверьте наименование артикула полученного материала с приложенными документами по отгрузке.
2. Проверьте соответствие материала образцу, а также сверьте тональность листов материала между собой.
3. Убедитесь в отсутствии видимых дефектов и повреждений.
4. При заказе сложных/мраморных декоров мы рекомендуем производить повторное согласование полученного материала с заказчиком (например, отправить фото полученного материала заказчику).

Перед началом работ:

1. Снимите пленку, произведите повторный осмотр листа на наличие/отсутствие дефектов, повреждений.
2. При самостоятельной полировке/обработке не полированной (тыльной) стороны листа рекомендуется, до распила материала, произвести визуальный осмотр на наличие/отсутствие дефектов/повреждений (кратеры, расслоения, поры и тд.). Допускается проведение шлифовальных работ с зернистостью абразивных кругов 80-120 с целью выявления дефектов. При обнаружении дефекта – проконсультируйтесь с менеджером STONESTORE.

На изделия, выполненные из тыльной стороны листа – рекламационные обращения не подлежат рассмотрению.

3. При работе с артикулами, которые имеют металлические включения

Мечта, высеченная в камне

(металлики), а также с материалом из мраморной коллекции, необходимо учитывать при раскрое и стыковке (склейке) направленность блесток, а так же структуру и плотность рисунка (прожилок). При необходимости – проконсультируйтесь с менеджером STONESTORE.

4. При изготовлении изделий из однотонных цветов рекомендуется минимизировать:

- количество склеек в одной плоскости;
- набор плоскости из нескольких кусков материала.

При работе с материалом рекомендуется придерживаться рекомендаций и инструкций по обработке акрилового камня, размещенных на сайте www.stonestore.su, за дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру STONESTORE.